

Txx
T13



Kocx	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdost	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	Cutting of wheels A2454BF	STANDARD	Tvrký	●	○				

Dxx	Tvar	Rozměry mm D x T x H inch	iT mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Arm.	Balení (ks)
Řezací kotouče s vnějším vyztužením - E							
D01	F41	T-1 400x40xH1 16x ⁵ /32xH1	4,0	80	3820	E	10
D02	F41	T-1 400x4xH1 16x ³ /16xH1	4,5	80	3820	E	10
D03	F41	T-1 400x4xH1 16x ³ /16xH1	4,5	100	4780	E	10
D04	F41	T-1 450x45xH1 18x ³ /18xH1	5,0	100	4240	E	10
D05	F41	T-1 500x5xH1 20x ³ /16xH1	5,0	100	3820	E	10
Řezací kotouče s vnitřním vyztužením - I							
D06	F41	T-1 400x4xH1 16x ³ /16xH1	4,8	100	4780	I	10
D07	F41	T-1 500x5xH1 20x ⁷ /32xH1	5,5	100	3820	I	10
D08	F41	T-1 600x7x60 24x ¹⁰ /64x2 ³ /8	7,5	100	3180	I	5
D09	F41	T-1 600x7x80 24x ¹⁰ /64x3 ¹ /8	7,5	100	3180	I	5

Možné prům. otvorů řezacích kotoučů H1 jsou v následující tabulce:

Hxx	1"	1 1/4"	1 1/2"	2 3/8"	3 1/8"
H1	25,4	32	40	60	80

Txx
T24



Kxx	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdość	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
KO1	Casting wheels 47A24R5BF	SPECIAL	Tvrďý		●	○			

Dxx	Tvar	Rozměry mm D x T x H inch	iT mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Arm.	Balení (ks)
Řezací kotouče s vnějším vyztužením - E							
D01	F41	T-1 300x3xH1	12 x 1/8 x H1	3,7	100	6370	E 25
D02	F41	T-1 350x3,5xH1	14 x 1/8 x H1	3,8	100	5460	E 10
D03	F41	T-1 400x4xH1	16x3/16xH1	4,5	100	4780	E 10
D04	F41	T-1 450x4,5x25,4	18x3/16xH1	5,0	100	4240	E 10
D05	F41	T-1 450x4,5x32	18x3/16x1 1/4	5,0	100	4240	E 10
D06	F41	T-1 450x4,5x40	18x3/16x1 1/2	5,0	100	4240	E 10
Řezací kotouče s vnitřním vyztužením - I							
D07	F41	T-1 400x5x25,4	16 x 3/16 x 1	5,0	100	4780	I 10
D08	F41	T-1 400x5x32	16x3/16x1 1/4	5,0	100	4780	I 10
D09	F41	T-1 400x5x40	16x3/16x1 1/2	5,0	100	4780	I 10
D10	F41	T-1 500x6x60	20x1/4x2 3/8	6,9	100	3820	I 10
D11	F41	T-1 600x7x60	24x 10/64x2 3/8	7,5	100	3180	I 5
D12	F41	T-1 600x7x80	24x 10/64x2 3/8	7,5	100	3180	I 5

Možné prům. otvorů řezacích kotoučů H1 jsou v následující tabulce:

Hxx	7/8"	1"	1 3/16"	1 1/4"	1 1/2"
H1	22	25,4	30	32	40

Txx
T25



Kxx	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdość	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	Cutting of wheels 479A 24S4BF	SPECIAL	Tvrđý		○	○	●		

Dxx	Tvar	Rozměry D x T x H mm inch	it mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Arm.	Balení (ks)
Řezací kotouče s vnějším vyztužením - E							
D01	F41	T-1 400x 4x 40	16 ³ / ₁₆ 1 1/2	4,5	100	4780	10
D02	F41	T-1 400x 4x 60	16 ³ / ₁₆ 2 3/8	4,5	100	4780	10
D03	F41	T-1 400x 4x 80	16 ³ / ₁₆ 3 1/8	4,5	100	4780	10
D04	F41	T-1 500x 5x 40	20 ⁷ / ₃₂ 1 1/2	5,5	100	3820	10
D05	F41	T-1 500x 5x 60	20 ⁷ / ₃₂ 2 3/8	5,5	100	3820	10
D06	F41	T-1 500x 5x 80	20 ⁷ / ₃₂ 3 1/8	5,5	100	3820	10
D07	F41	T-1 600x 7x 60	24 ¹ / ₄ 2 3/8	6,5	100	3180	5
D08	F41	T-1 600x 7x 80	24 ¹ / ₄ 3 1/8	6,5	100	3180	5
D09	F41	T-1 600x 7x 60	24 ¹⁰ / ₁₆ 2 3/8	7,5	100	3180	5
D10	F41	T-1 600x 7x 80	24 ¹⁰ / ₁₆ 3 1/8	7,5	100	3180	5