



Turbin s.r.o.  
Veselice 96  
CZ-679 13 Vavřinec  
Tel.: +420 516 411 417, e-mail: brusivo@turbin.cz



## LAMELOVÉ KOTOUČE "EOLO RANGE"



Lamelové kotouče pro vysoký úběr materiálu používané na výkonných ručních bruskách.

Tyto lamelové kotouče mohou v některých standardních aplikacích nahradit dosud používané konvenční brousící kotouče s následujícími výhodami:

- o 40% menší hluková zátěž
- o 20% vyšší řezná rychlost
- eliminace vibrací
- chladič účinek
- lepší jakost obrobené plochy

Položka	Průměr mm	Otvor mm	Zrnitost	Počet ks balení	max rpm
<b>87Z</b>	115	22,23	40	<b>20,00</b>	13200
<b>85Z</b>	125	22,23	40	<b>20,00</b>	12000
<b>86Z</b>	180	22,23	40	<b>10,00</b>	8500

### DŮLEŽITÉ VLASTNOSTI:

ZRNO 100% ZIRKONKORUND NA PODKLADU BAVLNA+POLYESTER

PLASTOVÁ PODLOŽKA PRO APLIKACE S VYSOKÝM VÝKONEM A PŘÍTLAKEM

VELKÝ ÚBĚR MATERIÁLU SPOJENÝ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

DÍKY STROBOSKOPICKÉMU ÚČINKU VYVOLANÉMU POHYBEM OTVORŮ V PODLOŽCE LZE PŘI PRÁCI SNADNĚJI KONTROLOVAT VZHLED BROUŠENÉHO POVRCHU

POLOHA UPÍNACÍ MATICE ZAJISTÍ, ŽE I PŘI ÚPLNÉM STYKU ČELA S BROUŠENÝM POVRCHEM NEDOJDE K POŠKOZENÍ TOHOTO POVRCHU V DŮSLEDKU NEŽÁDOUCÍHO KONTAKTU

TVAR LAMELOVÉHO KOTOUČE POSKYTUJE MOŽNOST VYUŽITÍ TĚMĚŘ CELÉHO OBJEMU BROUSICÍCH ZRN