

**07 Brusné kotouče s vazbou syntetická pryskyřice pro broušení ručními kotoučovými
přímými bruskami prům. 50 - 100 mm a 75 - 250 mm**

Tyto kotouče se vyrábí ve třídě kvality SPECIAL pro obvodové rychlosti 50, 63 a 80 m/s.

Jsou určeny pro broušení a čištění odlitků z nejrůznějších materiálů, broušení svarů a další druhy ručního broušení povrchů strojírenských polotovárů.



Txx
T52




Kox	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdost	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	15A30P48F	SPECIAL	Tvrký	○	●	○			
K02	47A 24R5BF	SPECIAL	Tvrký	○	●	●	●	○	


Dox	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1	50 x 10 x H1	50	19110	50
D02	F.AF	50 x 10 x H1	63	24080	50
D03	F1	50 x 12 x H1	50	19110	50
D04	F1.AF	50 x 12 x H1	63	24080	50
D05	F1	50 x 15 x H1	50	19110	50
D06	F1.AF	50 x 15 x H1	63	24080	50
D07	F1	60 x 10 x H2	50	15920	50
D08	F1.AF	60 x 10 x H2	63	20060	50
D09	F1	60 x 12 x H2	50	15920	50
D10	F1.AF	60 x 12 x H2	63	20060	50
D11	F1	60 x 15 x H2	50	15920	50
D12	F1.AF	60 x 15 x H2	63	20060	50
D13	F1	65 x 10 x H2	50	14700	50
D14	F1.AF	65 x 10 x H2	63	18520	50
D15	F1	65 x 12 x H2	50	14700	50
D16	F1.AF	65 x 12 x H2	63	18520	50
D17	F1	65 x 15 x H2	50	14700	50
D18	F1.AF	65 x 15 x H2	63	18520	50
D19	F1	70 x 10 x H3	50	13650	50
D20	F1.AF	70 x 10 x H3	63	17200	50
D21	F1	70 x 12 x H3	50	13650	50
D22	F1.AF	70 x 12 x H3	63	17200	50
D23	F1	70 x 15 x H3	50	13650	50
D24	F1.AF	70 x 15 x H3	63	17200	50
D25	F1	76 x 10 x H3	50	12570	50
D26	F1.AF	76 x 10 x H3	63	15840	50
D27	F1	76 x 12 x H3	50	12570	50
D28	F1.AF	76 x 12 x H3	63	15840	50
D29	F1	76 x 15 x H3	50	12570	50
D30	F1.AF	76 x 15 x H3	63	15840	50

Možné prům. otvorů brusných kotoučů H1, H2, H3 jsou v následující tabulce:

Hox	
H1	6 B 10
H2	6 B 10 12 13
H3	10 12 13



F1



F1-AF

Txx
T53




Koc	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdość	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	15A30P4BF	SPECIAL	Tvrďý		●	○			
K02	47A24R5BF	SPECIAL	Tvrďý		●	●	●	○	


Dxx	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1AF	50 x 4 x 6	80	30560	50
D02	F1AF	50 x 6 x 6	80	30560	50
D03	F1AF	50 x 10 x H1	80	30560	50
D04	F1AF	50 x 12 x H1	80	30560	50
D05	F1AF	50 x 15 x H1	80	30560	50
D06	F1AF	60 x 4 x 6	80	25480	50
D07	F1AF	60 x 6 x 6	80	25480	50
D08	F1AF	60 x 10 x H2	80	25480	50
D09	F1AF	60 x 12 x H2	80	25480	50
D10	F1AF	60 x 15 x H2	80	25480	50
D11	F1AF	65 x 4 x 6	80	23520	50
D12	F1AF	65 x 6 x 6	80	23520	50
D13	F1AF	65 x 10 x H2	80	23520	50
D14	F1AF	65 x 12 x H2	80	23520	50
D15	F1AF	65 x 15 x H2	80	23520	50
D16	F1AF	70 x 4 x 6	80	21840	50
D17	F1AF	70 x 6 x 6	80	21840	50
D18	F1AF	70 x 10 x H3	80	21840	50
D19	F1AF	70 x 12 x H3	80	21840	50
D20	F1AF	70 x 15 x H3	80	21840	50
D21	F1AF	76 x 4 x 6	80	20110	50
D22	F1AF	76 x 6 x 6	80	20110	50
D23	F1AF	76 x 10 x H3	80	20110	50
D24	F1AF	76 x 12 x H3	80	20110	50
D25	F1AF	76 x 15 x H3	80	20110	50
D26	F1AF	80 x 4 x 6	80	19100	50
D27	F1AF	80 x 6 x 6	80	19100	50
D28	F1AF	80 x 4 x 10	80	19100	50
D29	F1AF	80 x 6 x 10	80	19100	50
D30	F1AF	100 x 4 x 10	80	15280	50
D31	F1AF	100 x 6 x 10	80	15280	50

Možné prům. otvorů brusných kotoučů H1, H2, H3 jsou v následující tabulce:

Hxx	
H1	6 8 10
H2	8 10 12 13
H3	10 12 13





Txx
T54



K0x	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrдость	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	12A24P6B	SPECIAL	Středně tvrdý		●	○			
K02	91C24R5B	SPECIAL	Tvrdý				●	○	
K03	47A24R5B	SPECIAL	Tvrdý		●	●	●	○	


D0x	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1	75 x 20 x 20	50	12740	20
D02	F1	75 x 25 x 20	50	12740	20
D03	F1	80 x 20 x 20	50	11940	20
D04	F1	80 x 25 x 20	50	11940	20
D05	F1	90 x 20 x 20	50	10620	20
D06	F1	90 x 25 x 20	50	10620	20
D07	F1	100 x 15 x 20	50	9550	20
D08	F1	100 x 20 x 20	50	9550	20
D09	F1	100 x 25 x 20	50	9550	20
D10	F1	125 x 15 x 20	50	7640	20
D11	F1	125 x 20 x 20	50	7640	20
D12	F1	125 x 25 x 20	50	7640	20
D13	F1	150 x 15 x 20	50	6370	10
D14	F1	150 x 20 x 20	50	6370	10
D15	F1	150 x 25 x 20	50	6370	10
D16	F1	150 x 30 x 20	50	6370	10
D17	F1	175 x 15 x 20	50	5460	10
D18	F1	175 x 20 x 20	50	5460	10
D19	F1	175 x 25 x 20	50	5460	10
D20	F1	175 x 30 x 20	50	5460	10
D21	F1	200 x 15 x 20	50	4780	5
D22	F1	200 x 20 x 20	50	4780	5
D23	F1	200 x 25 x 20	50	4780	5
D24	F1	200 x 30 x 20	50	4780	5
D25	F1	230 x 15 x 20	50	4150	5
D26	F1	230 x 20 x 20	50	4150	5
D27	F1	230 x 25 x 20	50	4150	5
D28	F1	230 x 30 x 20	50	4150	5
D29	F1	250 x 15 x 25	50	6820	5
D30	F1	250 x 20 x 25	50	6820	5
D31	F1	250 x 25 x 25	50	6820	5
D32	F1	250 x 30 x 25	50	6820	5




Txx
T55

Koc	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrдость	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	12A24P6B	SPECIAL	Středně tvrdý		●	○			
K02	91C24R5B	SPECIAL	Tvrdý				●	○	
K03	47A24R5B	SPECIAL	Tvrdý		●	●	●	○	

Dxx	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1-AF	75 x 20 x 20	63	16050	20
D02	F1-AF	75 x 25 x 20	63	16050	20
D03	F1-AF	80 x 20 x 20	63	15050	20
D04	F1-AF	80 x 25 x 20	63	15050	20
D05	F1-AF	90 x 20 x 20	63	13380	20
D06	F1-AF	90 x 25 x 20	63	13380	20
D07	F1-AF	100 x 15 x 20	63	12030	20
D08	F1-AF	100 x 20 x 20	63	12030	20
D09	F1-AF	100 x 25 x 20	63	12030	20
D10	F1-AF	125 x 15 x 20	63	9630	20
D11	F1-AF	125 x 20 x 20	63	9630	20
D12	F1-AF	125 x 25 x 20	63	9630	20
D13	F1-AF	150 x 15 x 20	63	8020	10
D14	F1-AF	150 x 20 x 20	63	8020	10
D15	F1-AF	150 x 25 x 20	63	8020	10
D16	F1-AF	150 x 30 x 20	63	8020	10
D17	F1-AF	175 x 15 x 20	63	6880	10
D18	F1-AF	175 x 20 x 20	63	6880	10
D19	F1-AF	175 x 25 x 20	63	6880	10
D20	F1-AF	175 x 30 x 20	63	6880	10
D21	F1-AF	200 x 15 x 20	63	6020	5
D22	F1-AF	200 x 20 x 20	63	6020	5
D23	F1-AF	200 x 25 x 20	63	6020	5
D24	F1-AF	200 x 30 x 20	63	6020	5
D25	F1-AF	230 x 15 x 20	63	5230	5
D26	F1-AF	230 x 20 x 20	63	5230	5
D27	F1-AF	230 x 25 x 20	63	5230	5
D28	F1-AF	230 x 30 x 20	63	5230	5
D29	F1-AF	250 x 15 x 25	63	4810	5
D30	F1-AF	250 x 20 x 25	63	4810	5
D31	F1-AF	250 x 25 x 25	63	4810	5
D32	F1-AF	250 x 30 x 25	63	4810	5



Txx
T56



K0x	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrдость	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	12A 24R5BF	SPECIAL	Středně tvrdý		●	○			
K02	91C 24R5BF	SPECIAL	Tvrdý				●	○	
K03	47A 24R5BF	SPECIAL	Tvrdý		●	●	●	○	

D0x	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1AF	75 x 20 x 20	80	20380	20
D02	F1AF	75 x 25 x 20	80	20380	20
D03	F1AF	80 x 20 x 20	80	19100	20
D04	F1AF	80 x 25 x 20	80	19100	20
D05	F1AF	90 x 20 x 20	80	16980	20
D06	F1AF	90 x 25 x 20	80	16980	20
D07	F1AF	100 x 15 x 20	80	15280	20
D08	F1AF	100 x 20 x 20	80	15280	20
D09	F1AF	100 x 25 x 20	80	15280	20
D10	F1AF	125 x 15 x 20	80	12200	20
D11	F1AF	125 x 20 x 20	80	12200	20
D12	F1AF	125 x 25 x 20	80	12200	20
D13	F1AF	150 x 15 x 20	80	10190	10
D14	F1AF	150 x 20 x 20	80	10190	10
D15	F1AF	150 x 25 x 20	80	10190	10
D16	F1AF	150 x 30 x 20	80	10190	10
D17	F1AF	175 x 15 x 20	80	8730	10
D18	F1AF	175 x 20 x 20	80	8730	10
D19	F1AF	175 x 25 x 20	80	8730	10
D20	F1AF	175 x 30 x 20	80	8730	10
D21	F1AF	200 x 15 x 20	80	7600	5
D22	F1AF	200 x 20 x 20	80	7600	5
D23	F1AF	200 x 25 x 20	80	7600	5
D24	F1AF	200 x 30 x 20	80	7600	5
D25	F1AF	230 x 15 x 20	80	6600	5
D26	F1AF	230 x 20 x 20	80	6600	5
D27	F1AF	230 x 25 x 20	80	6600	5
D28	F1AF	230 x 30 x 20	80	6600	5
D29	F1AF	250 x 15 x 25	80	6100	5
D30	F1AF	250 x 20 x 25	80	6100	5
D31	F1AF	250 x 25 x 25	80	6100	5
D32	F1AF	250 x 30 x 25	80	6100	5

