

**07 Brusné a drážkovací kotouče s vazbou syntetická pryskyřice pro broušení pro broušení na stacionárních (stojanových) bruskách prům. 300 - 900 mm**

Brusné kotouče do prům. 600 mm se vyrábí ve třídě kvality SPECIAL (u drážkovacích též STANDARD) pro obvodové rychlosti 50, 63 a 80 m/s.



Brusné kotouče prům. 750 - 900 mm se vyrábí ve speciálních kvalitách vyvinutých ve spolupráci výrobního závodu a firmy TURBIN.



**Drážkovací kotouče s pojivem syntetická pryskyřice prům. 300 - 600 mm  
pro obvodovou rychlost 63 m/s a 80 m/s do tloušťky 20 mm**


Txx

T57



K0x	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdość	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	<b>12A 24R5BF</b>	SPECIAL	Tvrďý		●	○			
K02	<b>128A 20R5BF</b>	SPECIAL	Tvrďý				●		
K03	<b>47A 20R5BF</b>	SPECIAL	Tvrďý		●	●	●		
K04	<b>ZA 20R5BF</b>	SPECIAL	Tvrďý		●	●	●		

Dxx	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1-AF	350 x 12 x 127	63	3440	5
D02	F1-AF	350 x 16 x 127	63	3440	5
D03	F1-AF	350 x 20 x 127	63	3440	5
D04	F1-AF	400 x 12 x 127	63	3010	5
D05	F1-AF	400 x 16 x 127	63	3010	5
D06	F1-AF	400 x 20 x 127	63	3010	5
D07	F1-AF	450 x 12 x 150	63	2670	3
D08	F1-AF	450 x 16 x 150	63	2670	3
D09	F1-AF	450 x 20 x 150	63	2670	3
D10	F1-AF	500 x 12 x 127	63	2410	3
D11	F1-AF	500 x 16 x 127	63	2410	3
D12	F1-AF	500 x 20 x 127	63	2410	3
D13	F1-AF	600 x 12 x 127	63	2000	3
D14	F1-AF	600 x 16 x 127	63	2000	3
D15	F1-AF	600 x 20 x 127	63	2000	3



Txx  
T58





K0x	Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdość	Kovové materiály	Uhlíkaté oceli	Legované oceli	Šedá litina	Hliník a jeho slitiny	Kámen Keramika
K01	A30R5BF	STANDARD	Středně tvrdý	○	●	○			
K02	19A2454BF	STANDARD	Tvrdý				●	○	
K03	C2454BF	STANDARD	Tvrdý				○		●

D0x	Tvar	Rozměry D x T x H mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
D01	F1-AF	300 x 6 x H1	80	5100	10
D02	F1-AF	300 x 8 x H1	80	5100	10
D03	F1-AF	300 x 10 x H1	80	5100	10
D04	F1-AF	350 x 6 x H1	80	4370	10
D05	F1-AF	350 x 8 x H1	80	4370	10
D06	F1-AF	350 x 10 x H1	80	4370	10
D07	F1-AF	400 x 6 x 40	80	3820	10
D08	F1-AF	400 x 8 x 40	80	3820	10
D09	F1-AF	400 x 10 x 40	80	3820	10

Možné prům. otvorů drážkovacích kotoučů H1 jsou v následující tabulce:



H0x	
H1	20 22 25,4 30 32





Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdość	Uhlíkaté a nízkolegované oceli	Středně a vysoce legované oceli	Oceli se zv. fyzikálními vlastnostmi	Šedá litina Tvárná litina	Temperovaná litina	Hliník a ostatní barevné kovy
Grinding wheels A 16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký	●	○		○		
Grinding wheels 12A 16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký	○	●	○			
Grinding wheels 52C16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký				●		
Grinding wheels 457A16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký				●		
Grinding wheels 128A16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký	○			●	○	
Grinding wheels 47A 16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký	○	●	●	●		
Grinding wheels ZA16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký	●	●	●	●	●	
Grinding wheels 54A 16+24O+S3+6B	SPECIAL	Tvrký						●




	Tvar	D mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
	F1-AO	300	50	3180	2
	F1-AO	350	50	2730	2
	F1-AO	400	50	2390	2
	F1-AO	450	50	2120	2
	F1-AO	500	50	1910	1
	F1-AO	600	50	1590	1
	F1-AFG	300	63	4010	2
	F1-AFG	350	63	3440	2
	F1-AFG	400	63	3010	2
	<b>F1-AFG</b>	<b>450</b>	<b>63</b>	<b>2670</b>	2
	F1-AFG	500	63	2410	1
	F1-AFG	600	63	2000	1

D mm	H mm																	
	25,4	30	32	40	50	60	76,2	127	150	152,4	200	203	250	305				
300																		
350																		
400																		
450																		
500																		
600																		
T mm	6	8	10	12	16	20	30	40	50	<b>52</b>	60	63	65	70	75	80	90	100


Příklad objednávky:

**F1-AFG 450 x 52 x 150 128A16+240+S3+6B 63 m/s 2670/min**



Název / kvalita	Třída kvality	Tvrdost	Uhlíkaté a nízkolegované oceli	Středně a vysoce legované oceli	Oceli se zvl. fyzikálními vlastnostmi	Šedá litina Tvárná litina	Temperovaná litina	Hliník a ostatní barevné kovy
Grinding wheels <b>A 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký	●	○		○		
Grinding wheels <b>12A 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký	○	●	○			
Grinding wheels <b>52C 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký				●		
Grinding wheels <b>457A 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký				●		
Grinding wheels <b>128A 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký	○			●	○	
Grinding wheels <b>47A 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký	○	●	●	●		
Grinding wheels <b>ZA 14+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký	●	●	●	●	●	
Grinding wheels <b>54A 16+24O+S3+6BF</b>	SPECIAL	Tvrký						●





Tvar	D mm	Obvodová rychlost m/s	Otáčky 1/min	Balení (ks)
F1-AF	300	80	5100	2
F1-AF	350	80	4370	2
F1-AF	400	80	3820	2
F1-AF	450	80	3400	2
F1-AF	500	80	3060	1
F1-AF	600	80	2550	1

D mm	H mm																	
	25,4	30	32	40	50	60	76,2	127	150	152,4	200	203	250	305	305			
300																		
350																		
400																		
450																		
500																		
600																		
T mm	6	8	10	12	16	20	30	40	50	52	60	63	65	70	75	80	90	100

Příklad objednávky:

**F1-AF 600 x 70 x 127 54A16÷240÷S3÷6BF 80 m/s 2550/min**